

TempLOG TS365

PDF Einweg-Datenlogger
PDF single use data logger



5005-0073



-30°C...+70°C
IP 67
68 KB memory
PDF
USB

Einsatzprofil

Der innovative Einweg-Datenlogger TempLOG TS365 mit integriertem USB-Anschluss, ist der optimale Warenbegleiter zur kostengünstigen Temperaturüberwachung von Transporten. Die Logger sind sofort einsetzbar.

Zur Auswertung wird der TempLOG TS365 direkt an die USB-Schnittstelle angeschlossen. Dabei wird automatisch ein PDF-Bericht generiert, der neben dem Temperaturverlauf alle Einzelwerte sowie statistische Angaben liefert. Hardware (Kabel, Interface) oder Software werden nicht benötigt.

Application profile

TempLOG TS365 the innovative single-use data logger with its built-in USB connector, is ideal solution for low-cost temperature monitoring of transports. TempLOG TS365 loggers directly useable.

For downloading the recorded data, simply connect TempLOG TS365 directly to the USB port. A PDF report will automatically be generated, covering temperature graph, detailed data list and statistical information. No hardware (cable, interface) or software is required.

Produktmerkmale

- Automatische Berichterstellung im PDF Format
- 365 Tage Laufzeit, 68.000 Messwerte im 10 Minuten Takt
- Änderung der Konfiguration (Alarm, Intervall...) auf Anfrage
- Integrierte USB Schnittstelle
- Start per Start Button
- LED-Alarm Anzeigen
- IP67
- Lebensmitteltauglich gemäß HACCP
- Seriennummer-Aufkleber
- Inklusive Zertifikat
- EN12830 S,T,C,D,1 & GDP konform

Product features

- Auto generating PDF format data report
- 365 days run time 68.000 measurements 10 minutes interval
- Change of configuration (alarm, interval ...) on request
- Integrated USB connector
- Start by button
- LED Alarm light
- Water proof and food safety wrapper IP67
- Serial number sticker
- Inclusive certificate
- According to EN12830 S,T,C,D,1 & GDP conform
- Small, light and flat design fits into any packaging

Technische Daten / Technical data

Temperatur / Temperature:

Messbereich / Measuring range: -30°C ... +70°C

Auflösung / Resolution: 0,1°C / 0.1°C

Genauigkeit / Accuracy: ±0,3°C bei -20°C...+40°C / ±0,5°C im restl. Bereich /
±0,3°C at -20°C...+40°C / ±0,5°C otherwise

Aufzeichnungsdauer / Recording Cycle: 365 Tage / days

Start-Modis / Start modes: Start per Knopf / Start via button

Startverzögerung / Start Delay Default: 30 Minuten / minutes

Messintervalle / Sampling Interval: 10 min.

Lagerfähigkeit / Shelf Life: 3 Jahre bei normaler Umgebungstemp (~23°C) /
3 years (Normal temperature ~23°C)

Wasserfestigkeit / Protection Class: IP67

Systemvoraussetzungen / System Requirements: Adobe® Reader

Zertifizierung / Certifications: Kalibrierzertifikat, CE, UKCA, EN 1283, GSP
Calibr. Certificate, CE, UKCA, EN12830, GSP

Spannungsversorgung / Power supply: CR2450

Lagerbedingungen / Storage conditions: 20% ... 60% rF/rH, 10°C ... 40°C

Abmessungen / Dimensions: 69 mm x 33 mm x 5 mm (L x B/W x H)

Gewicht / Weight: 16,5 g

Bestelldaten / order data

5005-0073 TempLOG TS365 PDF Einweg-Datenlogger / TempLOG TS365 PDF single use data logger

€ 13,50